



معجون بودرة

هو معجون يتم تصنيعه بشكل خاص ليتلائم مع اغراض الاستخدام الداخلي على الجدران الاسمنتية والخرسانية والجبسية والخشبية لإصلاح عيوب الأسطح من خدوش وتشققات وله القدرة على اخفاء هذه العيوب بشكل ممتاز واعطاء سطح ناعم جاهز للاستخدام وناصع البياض .

الخصائص الفيزيائية

الشكل	بودرة
اللون	ابيض
الكثافة	١,٦٥ كغ/لتر
زمن الجفاف	من ساعة إلى ٣ ساعات
قابلية الاشتعال	غير قابل للاشتعال
معدل الاستهلاك	حسب تناسق السطح المتوسط الشقوق بمتوسط بودرة ٢م٣ / لتر
	اللون ابيض

تعليمات الاستعمال

الأدوات	سكين المعجون	قابلية	غير قابل للاشتعال
التخفيف	جاهز للاستخدام	الاشتعال	
التخزين	١٨ شهرا بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة	الاستهلاك	وعمة ، الشقوق ، بمتوسط

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

١ . يجب تهيئة السطح المراد طلائه بحيث يكون خاليا من القشور والشوائب ذات البروزات والشحوم ومشتقاتها .

٢ . بالنسبة للأسطح الاسمنتية للحصول على أفضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .

٣ . تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء . الأدوات

سكين المعجون

جاهز للاستخدام

التخفيف

١٨ شهرا بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة

التخزين