

ESCADA PAINTS



دهانات اسكادا

بلاستيك داخلي

يعتمد في تركيبه على ستايرين اكريلك وثاني اكسيد التيتانيوم وبعض المواد الأخرى التي تكسبه قوة تحمل بالنسبة للحك والغسل ومقاوم للبكتريا .

الخصائص الفيزيائية

الشكل	مستحلب ابيض ناصع مطفي
اللون	الأبيض وجميع الألوان
الكثافة	١,٥ كغ/لتر
زمن الجفاف	من ساعة إلى ساعتين
قابلية الاشتعال	غير قابل للاشتعال
معدل الاستهلاك	بمتوسط ١٠ - ١٢ م ^٢ / لتر

تعليمات الاستعمال

الأدوات	الرولة - الفرشاة - مسدس البخ الهوائي
التخفيف	٥%
التخزين	١٨ شهرا بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

١. يجب تهيئة السطح المراد طلائه بحيث يكون خاليا من القشور والشوائب ذات البروزات والشحوم ومشتقاتها .
٢. بالنسبة للأسطح الأسمنتية للحصول على أفضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .
٣. تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء .