

ESCADA PAINTS



دهانات اسكادا

سيلر خارجى سوبر

هو أساس (سيللر) يعتمد في تركيبته على مادة استيارين اكريلك الأمر الذي يجعله سريع التخلل في كل الأسطح الخرسانية والجبسية والخشبية وله قوة التصاق على الاسطح والجدران الخارجية

الخصائص الفيزيائية

دهان مستحلب ابيض ناصع	الشكل
ابيض ناصع	اللون
١,٤٥ كغ/لتر	الكثافة
من ١ ساعة إلى ١,٥ ساعة	زمن الجفاف
غير قابل للاشتعال	قابلية الاشتعال
بمتوسط ١٠-١٢ م ٢ / لتر طبقة ٣٠ ميكرون	معدل الاستهلاك

تعليمات الاستعمال

الرولة أو المسدس الهوائي	الأدوات
بالماء النقي	التخفيف
١٨ شهرا بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة	التخزين

قبل البدء فى عملية الدهان يجب اتباع التالى

- ١ . يجب تهيئة السطح المراد طلائه بحيث يكون خاليا من القشور والشوائب ذات البروزات والشحوم ومشتقاتها .
- ٢ . بالنسبة للأسطح الأسمنتية للحصول على أفضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .
- ٣ . تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء .