



## دهان أيبوكسي للأرضيات

هو دهان ثنائي المكونات من جزئين يعتمد على راتنج الأيبوكسي قوي الالتصاق وكذلك مادة المصلب التي تعطي بعد خلطها مع المكون الأول أقصى حماية وصلابة ومقاومة للتآكل والخدش والاحتكاك وكذلك مقاومة تأثير الزيوت والديزل والاحماض ويستعمل لكافة الأرضيات الخرسانية والأسمنتية والحجرية في المصانع والكرجات والمستودعات ومواقف السيارات .

## الخصائص ، الفيزيائية

دهان شبه لامع متجانس	الشكل
الأبيض - الرمادي - الأزرق	اللون
١,٥ كغ/لتر	الكثافة
٣ - ٦ ساعة	زمن الجفاف
قابل للاشتعال	قابلية الاشتعال
بمتوسط ٢ م / لتر بسماكة ٢٥٠ ميكرون	معدل الاستهلاك

## تعليمات الاستعمال،

الرولة - الفرشاة - مسدس البخ الهوائي	الأدوات
٥% بتر خاص بالأيبوكسي	التخفيف
١٨ شهرا بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة	التخزين

## قبل البدء في عملية الدهان، يجب اتباع التالي،

١. يجب تهيئة السطح المراد طلائه بحيث يكون خاليا من القشور والشوائب ذات البروزات والشحوم ومشتقاتها .
٢. ينصح بدهان طبقتين بعد التأكد من جفاف الطبقة الأولى .