



زيتى نصف لمعة سوبر

دهان زيتى يعتمد في تركيبته على الألكيد المعدل مع ثاني اكسيد التيتانيوم جيد لاستعمال الداخلى والخارجي ويعتبر طبقة نهائية للدهان وذو ملمس حريري ناعم يمتاز بنعومته ومقدرته على الانسجام مكونا طبقة متينة مناسبة لجميع الاسطح الاسمنتية والحديدية والخشبية .

الخصائص الفيزيائية

دهان زيتى شديد البياض ذو لمعة متوسطة	الشكل
الأبيض وجميع الألوان	اللون
١,٢٥ كغ/لتر	الكثافة
٢ - ٤ ساعة	زمن الجفاف
غير قابل للاشتعال	قابلية الاشتعال
بمتوسط ١٢ - ١٣ م / لتر بسماكة ٣٠ ميكرون	معدل الاستهلاك

تعليمات الاستعمال

الرولة - الفرشاة - مسدس البخ الهوائي	الأدوات
٥% بالتر البارد	التخفيف
١٨ شهرا بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة	التخزين

قبل البدء فى عملية الدهان، يجب اتباع التالى،

١. يجب تهيئة السطح المراد طلاؤه بحيث يكون خاليا من القشور والشوائب ذات البروزات والشحوم ومشتقاتها .
٢. بالنسبة للأسطح الاسمنتية للحصول على أفضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .
٣. عند دهن الوجه الثانى يجب التأكد من جفاف الوجه الأول .